Informatii tehnice despre produs

calgonit SP

Detergent acid

Avantajele produsului

- **Poate fi utilizat la rece si la cald**
- **Puternic concentrat**
- **Nu spumeaza**

Descriere generala

calgonit SP este un detergent acid pentru utilizare in industria carnii si a bauturilor. Produsul nu spumeaza si este potrivit pentru curatarea automata a tancurilor, tevilor, pasteurizatoarelor, tancurilor de fierbere, centrifugelor si KEG-urilor.
calgonit SP poate fi dozat prin conductivitate si se clateste cu usurinta.

Utilizare

Concentratie: 0.1 – 2.0%
Temperatura: rece pana la 80°C
Timp de contact: 1-30 min
Dupa utilizare clatiti bine cu apa proaspata.

Determinarea concentratiei

Titrararea valorii m cu solutie 1 N NaOH

Compatibilitate cu materialele

Inoxul nu este afectat de solutie. Aluminiul este usor afectat in functie de concentratie si aplicare. Nu este potrivit pentru cupru si aliajele sale.

Date tehnice

Aspect	clar, lichid incolor
Miros	aproape inodor
Conductivitate (1%, 20°C, mS/cm)	11,9
Densitate (g/cm³)	1,22
Valoare m- (1%)	-4,7
pH- (1%)	1,6

Ingrediente

acizi inorganici

Pentru informatii asupra sanatatii si sigurantei, vezi Fisa cu date de siguranta (SDS) pentru acest produs.

Managementul igienei si consultanta

Calvatis GmbH	Calvatis GmbH	Calvatis srl	Calvatis B.V.	Calvatis AG
Dr.Albert-Reimann-Str. 16a	Kaiser-Josef-Platz 41	C.-Abarth-Str. 17	Cop Balkplein	Mülistr. 3
D-68526 Ladenburg	A-4600 Wels	I-39012 Meran	NL-3945 ER Cothen	CH-8852 Altendorf
Tel. +49 6203 105-0	Tel. +43 7242 42899-0	Tel. +39 0473 232016	Tel. +31 343 563959	Tel. +41 55 451 1010
Fax +49 6203 105-111	Fax +43 7242 42899-22	Fax +39 0473 256820	Fax +31 343 561102	Fax +41 55 451 1

Scopul acestei fise de date este de a furniza informatii referitoare la aplicatiile acestui produs. Detaliile tehnice incluse in aceasta fisa referitoare la aplicatia acestui produs se bazeaza pe experienta tehnica curenta si este valabila pentru utilizarea in conditii normale de lucru. In cazul unor conditii speciale sau deosebite de utilizare va rugam contactati serviciul nostru de service pentru clienti. Atat datele continute in aceasta publicatie, cat si recomandatiile noastre si ale compartimentului nostru de aviz tehnologic nu reprezinta o garantie obligatorie pentru utilizarea corespunzatoare pentru o aplicatie specifica si nici pentru anumite caracteristici. Va atragem atentia din acest punct de vedere la paragraful 5 din conditiile generale de vanzare.

Elemente de etichetare
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).
Pictograme de pericol

GHS05 GHS07

Cuvânt de avertizare Pericol
Componente periculoase care determină etichetarea:
acid azotic
acid fosforic
Fraze de pericol
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Fraze de precauţie
P260 Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul.
P280 A se purta mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor.
P280 A se purta îmbrăcăminte de protecţie.
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duş].
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi
să clătiţi.
P314 Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
P406 A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient cu dublură interioară rezistentă
la coroziune.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.
Date suplimentare:
EUH071 Corosiv pentru căile respiratorii.

Conditii de pastrare
Produsul se pastreaza in ambalajul original, bine inchis, ferit de razele solare si inghet, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35ºC

Mod de ambalare
canistra 27 kg, butoi 250 kg si IBC 1000 kg

The function of this data sheet is to provide information on the application of the above product. The technical details included in this sheet with regard to the application of the product are based on current technical experience and are suitable for use in normal working conditions. In case or special or unusual working conditions, please consult our customer support service. Neither the data contained in this publication, nor recommendations made by either us or our application technology advisory service represent a legally binding guarantee of either the suitability of this product for a specific application nor of certain characteristics. We draw your attention in this respect to paragraph no. 5 of our General conditions of sale.